

Adatlap

Termékmegnevezés	UFX FEK
Rövid leírás	flexibilis kábelvédő-spirálcső
Tulajdonságok	flexibilis kábelvédő-spirálcső, PVC, sima belső, kívül spirálos erősítés, alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22314
Nyomásállóság	> 320 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-23, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Védettség	UV-stabil
-15 / +60 °C	320 N	IP65	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár, statikus	Csom.ki.	Csom.na.
005740	16,2 mm	12 mm	82 mm	30 m	-
005741	20,2 mm	16 mm	103,5 mm	30 m	-
005742	26,3 mm	22 mm	135 mm	30 m	-
005743	33 mm	28 mm	169 mm	30 m	-
005744	40,2 mm	35 mm	205 mm	30 m	-
005745	56 mm	50 mm	286 mm	30 m	-

Ajánlott felhasználások

Terület
Gépekhez, berendezésekhez

igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság
Halogénmentes
Olajálló
Hajlítoszilárdság
Hasított
Összepattintható (kétrészes)
Alapanyag

hamis

igaz

flexibilis

hamis

hamis

PVC-U, PVC-P