


Adatlap

Termékmegnevezés	GSR TH
Rövid leírás	menetes acélpáncélcső
Tulajdonságok	nagyon nagy nyomásállóság, nagyon nagy ütésállóság
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	55571
Nyomásállóság	> 4000 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-stabil
nagyon nehéz (osztály 5)	nagyon nehéz (osztály 5)	-45 / +400 °C	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Anyag	Csom.ki.	Csom.na.
077416	16 mm	13,2 mm	fém	3 m	30 m
019920	20 mm	16,8 mm	fém	3 m	30 m
019921	25 mm	21,8 mm	fém	3 m	30 m
019922	32 mm	28,8 mm	fém	3 m	21 m
019923	40 mm	36,8 mm	fém	3 m	15 m
019924	50 mm	46,8 mm	fém	3 m	15 m
019925	63 mm	59,4 mm	fém	3 m	9 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	Merev menetes
Felület	tűzihorganyzott
Anyag fajtája	acél (laposacél, hengerelt)
Anyag	fém