


Adatlap

Termékmegnevezés	DE331S
Rövid leírás	fém gégecső
Tulajdonságok	flexibilis, hengerelt horganylemez, PVC külső köpeny, UV-sugárzásnak jól ellenáll, húzásálló, IP67, 25m/tekercs
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33314
Nyomásállóság	>750 N

Norma: DIN EN 50086-2-3, EN 61386, DIN EN 50086-2-3



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Védettség	UV-stabil
-15 / +60 °C	750 N	IP67	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár, statikus	Csom.ki.	Csom.na.
005985	9,9 mm	7,1 mm	30 mm	25 m	-
005987	14 mm	10 mm	30 mm	25 m	-
005990	17 mm	13 mm	30 mm	25 m	-
005991	19,2 mm	15 mm	30 mm	25 m	-
005993	21,2 mm	17 mm	30 mm	25 m	-
035963	27,2 mm	21,8 mm	30 mm	25 m	-
035017	35,8 mm	29,2 mm	30 mm	25 m	-
005999	44,8 mm	38,2 mm	30 mm	25 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Köpeny anyaga 1. réteg	PVC
Tömítés	tömítés nélkül
Felület	cinkezett
Anyag	acél