

Adatlap

Termékmegnevezés	HFXS SZÜ
Rövid leírás	halogénmentes flexibilis gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság, nagy hajlékonyságú
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22434
Nyomásállóság	> 320 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány

-25 / +105 °C

Nyomásállóság

320 N

Védettség

IP54

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár, statikus	Csom.ki.	Csom.na.
015902	12 mm	9,2 mm	72 mm	50 m	4500 m
012903	16 mm	10,7 mm	96 mm	50 m	2700 m
012904	20 mm	14,1 mm	120 mm	50 m	2700 m
012905	25 mm	18,3 mm	150 mm	50 m	1600 m
012906	32 mm	24,3 mm	192 mm	25 m	675 m
012907	40 mm	31 mm	240 mm	25 m	500 m
012908	50 mm	38,3 mm	300 mm	25 m	300 m
025054	63 mm	50,2 mm	378 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület

Gépekhez, berendezésekhez igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	igaz
Olajálló	igaz
Hajlítoszilárdság	flexibilis
Hasított	hamis
Összepattintható (kétrészes)	hamis
Alapanyag	PA-Blend