

Adatlap

Termékmegnevezés **GAAR**

Rövid leírás Fém gégecső

Tulajdonságok horganyzott acélból, nagyon flexibilis, jól ellenáll húzásnak, nyomásálló, belső tömítés nélkül, kompatibilis az alábbi csavarkötésekkel: AM MF/AX és AM MG/ AX

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Normák: EN 61386-1



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Húzószilárdság
-45 / +250 °C	1250 N	1000 N

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Hajlítási sugár, statikus	Kiscsomag	Nagycsomag
104 113	13 mm	10 mm	30 mm	30 m	-
104 114	15 mm	12 mm	40 mm	30 m	-
104 115	18,5 mm	15,5 mm	45 mm	30 m	-
104 116	23,5 mm	20,5 mm	50 mm	30 m	-
104 117	29,5 mm	26,5 mm	70 mm	30 m	-
104 118	38,1 mm	34,5 mm	100 mm	30 m	-
104 119	43,1 mm	39,5 mm	130 mm	25 m	-
104 120	54,1 mm	50,5 mm	160 mm	25 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Köpeny anyaga 1. réteg	köpeny/borítás nélkül
Tömítés	tömítés nélkül
Felület	cinkezett
Anyag	acél