

Adatlap

Termékmegnevezés **DMA**


Rövid leírás fém gégecső, műanyag köpennyel

Tulajdonságok fém gégecső, horganyzott acélból, PVC-P műanyag köpennyel, nagyon flexibilis, öregedésnek kiválóan ellenáll, olajok széles spektrumával és néhány az iparban előforduló savval szemben ellenálló, UV-álló, kompatibilis az alábbi csavarkötésekkel: AM MF/AG és AM MG/AG

Szín szürke, hasonló RAL 7012

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Normák: EN 61386-1



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Húzószilárdság	Védettség	UV-sugárzás tűrése
-15 / +70 °C	1250 N	1000 N	IP67	igen - 10 évig

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Hajlítási sugár, statikus	Kiscsomag	Nagycsomag
104 129	13,5 mm	10 mm	40 mm	30 m	-
104 130	15,7 mm	12 mm	50 mm	30 m	-
104 131	19,5 mm	15,5 mm	55 mm	30 m	-
104 132	24,7 mm	20,5 mm	60 mm	30 m	-
104 133	31,7 mm	26,5 mm	85 mm	30 m	-
104 134	40 mm	34,5 mm	120 mm	30 m	-
104 135	45 mm	39,5 mm	160 mm	25 m	-
104 136	56 mm	50,5 mm	200 mm	25 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Köpeny anyaga 1. réteg	PVC
Tömítés	tömítés nélkül
Felület	cinkezett
Anyag	acél