


Termékmegnevezés	<b>HFBS FEK UV</b>
Rövid leírás	halogénmentes MÜ I. páncél-védőcső
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság, UV-stabilizált, nem tokozott sima végekkel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	44241
Nyomásállóság	> 1250 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-stabil
nehéz (4. osztály)	nehéz (4. osztály)	-5 / +120 °C	merev	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
099870	16 mm	11,7 mm	3 m / 111 m / 6216 m
099871	20 mm	15,2 mm	3 m / 111 m / 3996 m
099872	25 mm	19,65 mm	3 m / 57 m / 2622 m
099873	32 mm	26 mm	3 m / 57 m / 1368 m
099874	40 mm	33,6 mm	3 m / 21 m / 966 m
099875	50 mm	43,4 mm	3 m / 21 m / 504 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend