


Adatlap

Termékmegnevezés	GSR FP
Rövid leírás	menetes acélpáncélcső
Tulajdonságok	nagyon nagy nyomásállóság, nagyon nagy ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	55561
Nyomásállóság	> 4000 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-stabil
nagyon nehéz (osztály 5)	nagyon nehéz (osztály 5)	-45 / +250 °C	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
080210	16 mm	13,2 mm	3 m	30 m
019913	20 mm	16,8 mm	3 m	30 m
019914	25 mm	21,8 mm	3 m	30 m
019915	32 mm	28,8 mm	3 m	21 m
019916	40 mm	36,8 mm	3 m	15 m
019917	50 mm	46,8 mm	3 m	15 m
019918	63 mm	59,4 mm	3 m	9 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	Merev menetes
Felület	porszórt
Anyag fajtája	acél (laposacél, hengerelt)
Anyag	fém