


Adatlap

Termékmegnevezés	ESR V4A
Rövid leírás	rozsdamentes acélpáncélcső, saválló
Tulajdonságok	nagyon nagy nyomásállóság, nagyon nagy ütésállóság
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	55571
Nyomásállóság	> 4000 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-stabil
nagyon nehéz (osztály 5)	nagyon nehéz (osztály 5)	-45 / +400 °C	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
086281	20 mm	18 mm	3 m	30 m
086282	25 mm	23 mm	3 m	30 m
086283	32 mm	30 mm	3 m	21 m
086284	40 mm	38 mm	3 m	15 m
096866	50 mm	47,6 mm	3 m	15 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	Merev nem menetes
Felület	kezeletlen
Anyag fajtája	Rozsdamentes acél V4A
Anyag	rozsdamentes acél