

# Adatlap


Termékmegnevezés	<b>HFX VSZ</b>
Rövid leírás	halogénmentes gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	23332
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
könnyű (2. osztály)	közepes (3. osztály)	-15 / +105 °C	hajlékony

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
102295	16 mm	10,7 mm	64 mm	50 m	2700 m
102296	20 mm	14 mm	80 mm	50 m	2700 m
102297	25 mm	19 mm	100 mm	50 m	1600 m
102298	32 mm	24,2 mm	128 mm	25 m	675 m
102299	40 mm	30,6 mm	160 mm	25 m	500 m
102300	50 mm	38,8 mm	200 mm	25 m	300 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend