

# Adatlap


Termékmegnevezés	<b>HFIR FEH</b>
Rövid leírás	halogénmentes MÜ II. védőcső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság, nem tokozott sima végekkel
Szín	fehér, hasonló RAL 9010
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22431
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-25 / +105 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
087178	16 mm	12,9 mm	3 m / 102 m / 6120 m
087179	20 mm	16,2 mm	3 m / 102 m / 4080 m
087180	25 mm	21 mm	3 m / 60 m / 2400 m
087181	32 mm	28 mm	3 m / 45 m / 1350 m
103797	40 mm	35 mm	3 m / 30 m / 1020 m
103798	50 mm	45 mm	3 m / 15 m / 630 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend