

Adatlap

Termékmegnevezés **AM-MF AG**

Rövid leírás Csavarkötés, persellyel együtt, ellenanya nélkül

Tulajdonságok kompatibilis DMA fém gégecsővel, metrikus csatlakozó menettel EN 60423 szerint, megfelel EN ISO 9227 szabványnak

Normák: EN 61386



Védettség (IP) csőfüggő
IP67

Hőmérséklet tartomány
-40 / +105 °C

| Cikkszám | Névleges átmérő | Menetméret | Cső legkis. belső átm. | Kiscsomag | Nagycsomag |
|----------|-----------------|------------|------------------------|-----------|------------|
| 104 153 | 16 mm | M16 x 1,5 | 10 mm | 50 db | - |
| 104 154 | 16 mm | M16 x 1,5 | 12 mm | 50 db | - |
| 104 155 | 20 mm | M20 x 1,5 | 15,5 mm | 50 db | - |
| 104 156 | 25 mm | M25 x 1,5 | 20,5 mm | 25 db | - |
| 104 157 | 32 mm | M32 x 1,5 | 26,5 mm | 10 db | - |
| 104 158 | 40 mm | M40 x 1,5 | 34,5 mm | 5 db | - |
| 104 159 | 50 mm | M50 x 1,5 | 39,5 mm | 5 db | - |
| 104 160 | 63 mm | M63 x 1,5 | 50,5 mm | 4 db | - |

További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság | |
|----------------------------------|-------------|
| Kivitel | egyenes |
| Fordítható menetes | hamis |
| Építési forma | külső menet |
| Készülék tömszelence kötéstípusa | menetes |
| Menet fajtája | metrikus |
| Ház anyaga | sárgaréz |
| Felület | nikkelezett |