


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>KFR FEK</b>
Rövid leírás	hajlékony acélcső, műanyag köpennyel
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság, UV-stabilizált
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	44412
Nyomásállóság	> 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-stabil
nehéz (4. osztály)	nehéz (4. osztály)	-25 / +60 °C	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.
021023	20 mm	15,7 mm	25 m
021024	25 mm	20,2 mm	25 m
021025	32 mm	26,7 mm	25 m
021026	40 mm	34,2 mm	25 m
021027	50 mm	43,7 mm	25 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	hajlékony bordázott műanyag köpennyel
Felület	műanyagbevonatú
Anyag fajtája	acél (laposacél, hengerelt)
Anyag	Fém, PVC-P