


# Adatlap

|                    |  |
|--------------------|--|
| Termékmegnevezés   | <b>PKG OP T VSZ</b>                                    |
| Rövid leírás       | falon kívüli kötődoboz                                 |
| Tulajdonságok      | átlátszó fedél, sima oldalú, vízmentes, csavaros fedél |
| Szín               | világosszürke, hasonló RAL 7035                        |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló                                     |
| Besorolás          | AC 690 V, IP65   |

Norma: EN 60670-1, EN 60670-22, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány

-25 / +60 °C

Védettség

IP65

| Cikkszám | Méretek doboz     | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|-------------------|----------|----------|
| 013643   | 105 x 105 x 64 mm | 5 db     | 50 db    |
| 015238   | 200 x 150 x 85 mm | 2 db     | 12 db    |

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Halogénmentes                 | hamis        |
| Szerelés módja                | univerzális  |
| Sorolható                     | hamis        |
| Csatlakozások száma           | -            |
| Felszerelve                   | nincs        |
| Fedél kivitel                 | szerelőfedél |
| Fedélrögzítés                 | csavarral    |
| Robbanásbiztos kivitel        | hamis        |
| Funkciómegtartó               | nincs        |
| Robbanásveszélyes gáz-zónához | nincs        |
| Robbanásveszélyes por-zónához | nincs        |
| Alapanyag                     | PVC-U        |