


Adatlap

Termékmegnevezés	UPRMS FEK UV
Rövid leírás	Mű I. páncél-védőcső
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, közepes ütésállóság, UV-stabilizált
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	43411
Nyomásállóság	> 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-stabil
nehéz (4. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	merev	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
100356	20 mm	15,8 mm	3 m / 90 m / 3780 m
100357	25 mm	20,6 mm	3 m / 90 m / 2520 m
100358	32 mm	26 mm	3 m / 30 m / 1500 m
100359	40 mm	34 mm	3 m / 30 m / 990 m
100360	50 mm	43 mm	3 m / 30 m / 450 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U