

# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>VRM VSZ</b>
Rövid leírás	Mű II. védőcső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22211
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-5 / +60 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
085973	16 mm	13,7 mm	3 m / 111 m / 6216 m
085974	20 mm	17,4 mm	3 m / 111 m / 3996 m
085975	25 mm	22,1 mm	3 m / 57 m / 2280 m
085976	32 mm	28,6 mm	3 m / 57 m / 1368 m
085977	40 mm	35,8 mm	3 m / 21 m / 966 m
085978	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U