


Adatlap

Termékmegnevezés	BSSL FEH
Rövid leírás	Mű II. védőcső
Tulajdonságok	nem tokozott sima végekkel, alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	fehér, hasonló RAL 9010
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22211
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság könnyű (2. osztály)	Ütésállóság könnyű (2. osztály)	Hőmérséklet tartomány -5 / +60 °C	Hajlítószilárdság merev
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
035319	16 mm	13,7 mm	3 m / 90 m / 5400 m
061882	20 mm	17,4 mm	3 m / 90 m / 3780 m
061884	25 mm	22,1 mm	3 m / 90 m / 2250 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U