

# Adatlap

Termékmegnevezés **ESW V4A**

Rövid leírás Kábelvédő gégecső

Tulajdonságok hajlékony fém kábelvédőcső, rozsdamentes (1.4404, AISI316L), egyedi ívek kialakításához, nagyon nagy nyomásállóság, nagyon nagy ütésállóság

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás 55572

Nyomásállóság 4000 N



Norma: EN 61386-22



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány
nagyon nehéz (osztály 5)	nagyon nehéz (osztály 5)	-45 / +400 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
109059	20 mm	19,6 mm	50 mm	25 m	700 m
109060	25 mm	24,6 mm	62,5 mm	25 m	500 m
109061	32 mm	31,6 mm	80 mm	25 m	300 m
109062	40 mm	39,6 mm	100 mm	25 m	150 m
109063	50 mm	49,5 mm	125 mm	25 m	100 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	hajlékony bordázott
Felület	kezeletlen
Anyag fajtája	Rozsdamentes acél V4A
Anyag	rozsdamentes acél