


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>GALR</b>
Rövid leírás	menetes védőcső
Tulajdonságok	nagyon nagy nyomásállóság, nagyon nagy ütésállóság
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	55561
Nyomásállóság	> 4000 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-stabil
nagyon nehéz (osztály 5)	nagyon nehéz (osztály 5)	-45 / +250 °C	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
035177	16 mm	12,6 mm	3 m	15 m
035178	20 mm	16,2 mm	3 m	15 m
035179	25 mm	21,1 mm	3 m	15 m
035180	32 mm	28,1 mm	3 m	15 m
035181	40 mm	36,1 mm	3 m	15 m
035182	50 mm	46 mm	3 m	15 m
035183	63 mm	58,8 mm	3 m	15 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	Merev menetes
Felület	kezeletlen
Anyag fajtája	egyéb
Anyag	alumínium