


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>UPRM FEK UV</b>
Rövid leírás	Mű I. védőcső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33411
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21,



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-stabil
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	merev	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
108511	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
108512	20 mm	16,8 mm	3 m / 111 m / 3996 m
108513	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2622 m
108514	32 mm	27,8 mm	3 m / 57 m / 1368 m
108515	40 mm	35,4 mm	3 m / 21 m / 966 m
108516	50 mm	44,3 mm	3 m / 21 m / 630 m
108517	63 mm	56 mm	3 m / 21 m / 378 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U