

Adatlap

Termékmegnevezés **KB ORTUNG 2.0**

Rövid leírás kábelbehúzó készlet

Tulajdonságok nyomvonal meghatározóval, a szál gyors felcsévélése forgatókarral (kivéve 50m-es kivitel), kopásálló szálkivezetés, üveg-rézszálas behúzószál: átmérő 3mm, szakítószilárdság a menetes kezdőhüvelynél 1,0kN, minimális hajlítási sugár 30mm, a szál szakítószilárdsága 5,0kN, ajánlott üres védőcsövekhez 32mm átmérőig, tartozék: 2db felxi vezetőfej 7mm és 10mm, 5db behúzószem M5 belső menettel átm. 6mm, 1db kábelharisnya csavarodás mentesítővel 6-9mm átm. kábelekhöz, 2db kezdőhüvely 2.0 M5 külső menettel, 3db toldóhüvely, 1db speciális ragasztó, adó- és vevőkészüléket nem tartalmaz



Norma: EN ISO 9001

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Behúzószál vastagsága
103057	KB ORTUNG 20/2.0 (104620)	20 m	3 mm
103058	KB ORTUNG 30/2.0 (104630)	30 m	3 mm
103059	KB ORTUNG 50/2.0 (104650)	50 m	3 mm

Ajánlott felhasználások

Terület
Alkalmazási terület
védőcső

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság
Fejforma
gömb
Anyag fajtája
GFK
Anyag
műanyag