

# Adatlap

Termékmegnevezés **RA/9**

Rövid leírás berudaló

Tulajdonságok üvegszálás behúzószál, átmérő 9mm, 1db alu vezetőfej 25mm, 1db sekli, horganyzott acélcső állvány, száltartódob átmérő 750mm, integrált fék, ajánlott üres védőcsövekhez 125mm átmérőig, szakítószilárdság kezdőhüvelynél 10,0kN, minimális hajlítási sugár 240mm, szál szakítószilárdsága 40,0kN, tartozékok táskában: 2db kezdőhüvely, 1db toldóhüvely, 1db speciális ragasztó 20 g, 4db hasított feszítőhüvely



Norma: EN ISO 9001

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Behúzószál vastagsága
064570	RA 40 RÖHRENAAL 40m (103004)	40 m	9 mm
003604	RA 60 RÖHRENAAL 60m (103006)	60 m	9 mm
040533	RA 80 RÖHRENAAL 80m (103008)	80 m	9 mm
003605	RA 100 RÖHRENAAL 100m (103010)	100 m	9 mm
014600	RA 120 RÖHRENAAL 120m (103012)	120 m	9 mm
087491	RA 150 RÖHRENAAL 150m/ 9mm (103014)	150 m	9 mm

## Ajánlott felhasználások

Terület
Alkalmazási terület védőcső

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság
Fejforma gömb
Anyag fajtája GFK
Anyag műanyag