

# Adatlap

Termékmegnevezés **KJ**

Rövid leírás berudaló

Tulajdonságok üvegszálás behúzószál, átmérő 7,2mm, 1db vezetőfej átm. 25mm, 1db sekli, horganyzott acélcső állvány, összeecsukható, integrált fék, ajánlott üres védőcsövekhez 90mm átmérőig, szakítószilárdság kezdőhüvelynél 7,5kN, min. hajlítási sugár 190mm, szál szakítószilárdsága 28,0kN, tartozékok táskában: 2db kezdőhüvely, 1db toldóhüvely, 1db speciális ragasztó (20g), 4db hasított feszítőhüvely



Norma: EN ISO 9001

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Behúzószál vastagsága
013348	KJ 40 KABELJET 40m (103502)	40 m	7,2 mm
013222	KJ 60 KABELJET 60m (103504)	60 m	7,2 mm
013349	KJ 80 KABELJET 80m (103506)	80 m	7,2 mm
035642	KJ 100 KABELJET 100m (103508)	100 m	7,2 mm
085143	KJ 120 KABELJET 120m (103509)	120 m	7,2 mm

## Ajánlott felhasználások

Terület
Alkalmazási terület
védőcső

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság
Fejforma
gömb
Anyag fajtája
GFK
Anyag
műanyag