

Adatlap

Termékmegnevezés **RA/11**

Rövid leírás berudaló

Tulajdonságok üvegszálal behúzószál, átmérő 11mm, 1db alu vezetőfej 25mm, 1db sekli, horganyzott acélcső állvány, szálltartódob átmérő 1000mm, integrált fék, ajánlott üres védőcsövekhez 250mm átmérőig, szakítószilárdság kezdőhüvelynél 15,0kN, minimális hajlítási sugár 390mm, szál szakítószilárdsága 65,0kN, tartozékok táskában: 2db kezdőhüvely, 1db toldóhüvely, 1db speciális ragasztó 20 g, 4db hasított feszítőhüvely



Norma: EN ISO 9001

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Behúzószál vastagsága
020486	RA 150 RÖHRENAAL 150m/11mm (103015)	150 m	11 mm
020487	RA 200 RÖHRENAAL 200m (103020)	200 m	11 mm
037555	RA 250 RÖHRENAAL 250m (103025)	250 m	11 mm
036979	RA 300 RÖHRENAAL 300m (103030)	300 m	11 mm

Ajánlott felhasználások

Terület	
Alkalmazási terület	védőcső

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Fejforma	gömb
Anyag fajtája	GFK
Anyag	műanyag