

# Adatlap

Termékmegnevezés **KB MINI**

Rövid leírás optikaikábel-behúzó készlet

Tulajdonságok gyengeáramú kábelezéshez (pl. optikai), alkalmas a már bevezetékezett védőcsövek utólagos kábelbehúzásához is, üvegszálak behúzószál: átmérő 1,2mm, szakítószilárdság a menetes kezdőhüvelynél 0,35kN, minimális hajlítási sugár 15mm, a szál szakítószilárdsága 1,3kN, ajánlott védőcsövekhez 20mm átmérőig, tartozék: 5 flexi vezetőfej mini, 7 kezdőhüvely mini, 1 speciális ragasztó (3 g), 1 csiszolólap (50×50mm), 1 vezetőcső 2,5 m, 1 szigetelőszalag (15 mm)



Norma: EN ISO 9001

Cikkszám	Megnevezés	Hossz m	Behúzószál vastagsága
104013	KB MINI 15m (101715)	15 m	1,2 mm
104014	KB MINI 25m (101725)	25 m	1,2 mm
104015	KB MINI 35m (101735)	35 m	1,2 mm

## Ajánlott felhasználások

Terület
Alkalmazási terület

védőcső

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság
Fejforma
Anyag fajtája
Anyag

gömb

GFK

műanyag