

# FXKV

az univerzális kábelvédőcső.



**FXKV**, Kábelvédőcső PE\_HD-ből (halogénmentes, nem lángálló), fekete (uv-álló); Felhasználás: Alkalmazható univerzális védőcsőként az elektromos energiaellátás vezetékeihez, a magas- és mélyépítésben, homokmentes karmantyúoldással. Fektethető földbe és betonba.

FXKVS = 6m-es számban, egy karmantyúval

FXKVR = 25 ill. 50m-es tekercsben, egy karmantyúval és behúzódróttal

alapanyag	osztályozási kód	nyomásszilárdság	UV-sugárzás tűrése	hőmérséklettartomány
PE-HD	DIN - EN 61386-24	> 450 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-30°C/ +70°C



termék megnevezés	csomagolás	cikkszám
FXKVR 40	50 m	055 107
FXKVR 50	50 m	041 925
FXKVR 63	50 m	032 332
FXKVR 75	50 m	026 353
FXKVR 90	50 m	041 343
FXKVR 110	50 m	041 344
FXKVR 125	50 m	041 990
FXKVR 160	25 m	042 514
FXKVR 200	25 m	099 585



termék megnevezés	csomagolás	cikkszám
FXKVS 50	6m-es számban	099 354
FXKVS 63	6m-es számban	025 751
FXKVS 75	6m-es számban	025 752
FXKVS 90	6m-es számban	041 193
FXKVS 110	6m-es számban	041 205
FXKVS 125	6m-es számban	041 194
FXKVS 160	6m-es számban	041 196
FXKVS 175	6m-es számban	044 965
FXKVS 200	6m-es számban	041 197

Tartozék, mint tömítőgyűrű (FXKVDR), karmantyú (FXKVM), valamint távtartó (KSA) is rendelhető.

**Univolt Hungária Kft.**

1211 Budapest, Központi út 65.

Tel.: 06 1 802 81 80

Fax: 06 1 802 81 89

iroda@dietzel-univolt.com

www.univolt.hu

**DIETZEL**  
**UNIVOLT**

Villamos Szerelési Rendszerek